

YouTube



4



Mec



Cmf



Atp

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Per installare correttamente l'alzacristallo procedere come segue:
- a) Smontare con cura il pannello porta e rimuovere il vecchio alzacristallo scollegandolo sia meccanicamente che elettricamente.
  - b) Dal vecchio alzacristallo rimuovere il motore ed applicarlo nella stessa posizione al nuovo meccanismo.
  - Attenzione:** Tagliare la fascetta di plastica sul rocchetto del nuovo alzacristallo facendo attenzione a non fare uscire le funi dalla loro posizione.
  - c) Inserire l'alzacristallo di ricambio nella porta attraverso l'apposito vano.
  - d) Fissare l'alzavetro di ricambio alla portiera nei punti 1, 2 e 3.
  - e) Collegare elettricamente l'alzacristallo.
  - f) Agganciare il cristallo all'alzavetro.
  - g) Nel caso la vettura fosse equipaggiata, programmare la centralina Comfort facendo riferimento al manuale di uso e manutenzione della vettura.
  - h) Verificare il funzionamento generale. Rimontare il pannello porta.

Grazie per la fiducia.

F

INSTRUCTIONS DI MONTAGE

- Pour installer correctement le lève-vitre procéder ainsi:
- a) Démontez avec précaution le panneau de la portière et dévissez l'ancien lève-vitre en le déconnectant également électriquement.
  - b) Enlever le moteur de l'ancien lève-vitre et l'appliquer, dans la même position, au nouveau mécanisme.
  - Attention :** Avant de couper le lien du nouveau mécanisme, tenir fermement la bobine pour éviter qu'elle ne se déroule.
  - c) Insérer le lève-vitre de rechange dans la porte à travers l'embrasure appropriée.
  - d) Fixer la pièce de rechange aux repères 1, 2 et 3.
  - e) Relier électriquement le lève-vitre.
  - f) Fixer la vitre au lève-vitre.
  - g) Dans le cas où le véhicule en soit équipé, programmer l'unité de contrôle Confort suivant les instructions sur le manuel d'utilisation et d'entretien.
  - h) Vérifier le bon fonctionnement général. Remonter le panneau de la porte.

Merci pour votre confiance.

GB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- To install the window regulator:
- a) Disassemble the door: carefully disconnect the old window regulator mechanically and electrically and remove it.
  - b) Remove the ratio motor from the old window regulator and place it in the same position in the new one.
  - Warning:** On the new regulator, before cutting the plastic tie hold the drum firmly in position.
  - c) Place the new window regulator in the door through the opening.
  - d) Attach the new window regulator to points: 1, 2 and 3.
  - e) Connect the window regulator to the car's electrics.
  - f) Attach the car window glass to the window regulator.
  - g) If the car features the Comfort system, program it referring to the vehicle's owner's manual.
  - h) Check overhaul functioning. Reassemble the door.

Thank you for trust.



I nostri prodotti devono essere installati esclusivamente da personale qualificato  
Our products must be installed exclusively by qualified personnel



Alzacristallo originale - oem window regulator - lève-vitre original - Fernsterheber von oem - elevalunas original - levantator de vidro original - orijinal cam acacagi - Γρύλος γνήσιος



Nostro alzacristallo - our window regulator - notre lève-vitre - unser Fernsterheber - nuestro elevalunas-nosso levantator de vidro - bizim cam acacagi - Γρύλος γνήσιος



